

Yataklarda yüzeyinden çökme hesaplanırken;

1. Yatak yüzeyi üzerine ağır olamayan (yatak kapıtonesini çöktürmeyecek ağılıkta) bir master konulur.

STAP 1:

Gbruik op het matras een lichte langwerpige stok zonder of bijv. een waterpas dat er op matras extra druk komt



2. Çökme tespit edilen nokta ile master arasındaki mesafe metre ile ölçülür. Ölçüm alınırken metrenin kapitone dokunmuş boşluğa denk gelmemesine, ölçümü kapitone dokuması olmayan kumaşın yüzeyinden alınmasına dikkat edilir. Ayrıca metre yatak yüzeyine bastırılmamalı, sadece yüzeye değdirilmelidir.

STAP 2:

Maak gebruik van een rolmaat om de kuilvorming of doorzakking correct op te meten. Let wel op dat de rolmaat correct geplaatst wordt, dus het mag niet op de laagste gecapitonneerd motief komen. U mag ook niet met de rolmaat op het matras druk uitoefenen.



3. Çökme miktarı TS 7167 yatak standardına göre toplam yüksekliğin **%5'i** geçmemelidir. %5'e kadar olan ölçüm değerleri standart dahilindedir.

STAP 3:

Het lichtplek gedeelte mag volgens de richtlijn van TS 7167 in totaal 5% afwijken. Indien het max tot 5% afwijkt dan is er geen sprake van een doorzakking. Als het meer dan 5% is dan is TS 7167 niet van toepassing.

